
SYNYON

文档编号 SYN-DS-SYF7015
版本 V2.0 | 2026-11-02

一体成型功率电感

SYF7015 系列

超薄系列 · 7.5×7.5×1.5mm



RoHS 合规 · 无卤 Halogen-Free

产品特性 Features

超低背高，仅 1.5mm
大电流、极低 DCR

磁芯材质：	复合磁粉芯
环保等级：	RoHS合规、无卤
端子镀层：	镍锡(SN)，可定制SAC/SP
防锈处理：	端子防锈镀层
工作温度：	-40℃ ~ +125℃
最高元件温度：	+165℃（环境+温升）
存储温度：	-55℃~+165℃（本体）；-55~+80℃（卷盘）
回流焊：	最多3次，260℃/40s
MSL湿敏等级：	等级1，车间寿命无限制
额定电压：	20V

电气特性参数 Electrical Specifications

(Ta = 25℃)

料号 Part Number	电感量±20% (μH)	DCR (mΩ) typ/max	SRF typ (MHz)	Isat (A) 10%/20%/30%	Irms (A) 20℃/40℃
SYF7015-251MSN	0.25	3.9 / 4.3	80	9 / 12.5 / 14.5	16 / 20
SYF7015-471MSN	0.47	5.8 / 6.38	56	6.5 / 10 / 11.5	12.5 / 17
SYF7015-681MSN	0.68	7.7 / 8.47	49	4.7 / 8.5 / 10	11.5 / 15
SYF7015-102MSN	1	13.6 / 16	39	4 / 6.3 / 7.4	7.5 / 10.5
SYF7015-152MSN	1.5	18.3 / 22.6	33	3 / 5.5 / 6.6	6 / 8


1. 电感量：1MHz、0.1Vrms、0Adc条件下测试，Ta=25℃。
2. DCR：直流微欧表测量。
3. SRF：高精度网络分析仪测试。
4. Isat：25℃下电感量下降至规定比例的直流电流；高温应用需降额。
5. Irms：引起规定温升（20℃/40℃）的直流电流，仅作选型参考，须整机实测验证。
6. 端子编码：SN=锡镍、SAC=锡银铜；SP=锡铅（非RoHS）。
7. 包装：载带卷盘，符合EIA-481标准；支持7英寸/13英寸卷盘。
8. 电气参数测试条件Ta=25℃，规格如有变更恕不另行通知。


鑫元科技（深圳）有限公司龙岗分公司
Xinyuan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Longgang Branch
地址：深圳市龙岗区龙岗大道（龙岗段）5002-1号
电话：400-855-8758 | 邮箱：sales@synyon.com | 网址：https://www.synyon.com


规格如有变更，恕不另行通知
请以官网最新版本为准

特性曲线

Performance Curves











Test Condition: Ta=25℃, JEDEC standard PCB, natural convection. Curves derived from typical specifications for reference only.


电感量-直流电流特性曲线 Inductance vs DC Current













注：曲线由Isat测试点绘制，实际性能以成品实测为准。

外形尺寸与推荐焊盘 Dimensions & Recommended Land Pattern



符号	参数	Min	Typ	Max
L	本体长度(mm)	7.00	7.50	8.00
W	本体宽度(mm)	7.00	7.50	8.00
H	本体高度(mm)	/	/	1.5
Wt	重量(g)	0.370	0.375	0.380

包装信息 Packaging



Parts per reel		Reel dimensions (mm)					Tape dimensions (mm)					
7" (178 mm)	13" (330 mm)	A	B	C	D	E	W	P	Po	P1	H	T
750	3000	178/330	60/100	13	14.7	12.4	16	12	4	2	1.65	0.3

包装方式： 载带卷盘包装，符合EIA-481标准
包装数量： 7 英寸卷盘：750 pcs；13 英寸卷盘：3000 pcs
载带规格： 压纹载带，具体尺寸以实际包装为准

产品特点与应用场景 Features & Applications

产品特点 Features

· 超低背高，仅 1.5mm
· 大电流、极低 DCR

应用场景 Applications

· 超薄笔记本电脑、平板与手机主板供电
· 可穿戴设备、便携式电子产品
· 高密度 DC-DC 电源模块、POL 转换器
· 车载超薄电子模块与工业控制板